

Taubenabwehrnetze (TAN / UV)

Einsatzbereich: Fassaden, Lichthöfe, Balkone, Häuserwinkel, Vordächer, usw.

Grundsätzliches: Das TAN / UV - System ist ein witterungsbeständiges Kunststoffnetz, das z.B. gesamte Gebäudebereiche oder -flächen vor Tauben schützt.

Montageoptionen: Das TAN / UV - System wird mit Ringklammern an einer Randleine (Rahmenseil) aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (optional: Nylon) befestigt. Das Seil wird durch Ringösen (Abstand ca. 40 bis 60 cm) geführt und folgt somit der gegebenen Objektstruktur.

Wartung: Eine generelle Wartung der Abwehrnetze ist nicht erforderlich.

Technische Angaben zu den einzelnen Komponenten:

Die Ausführungen unterscheiden sich in Material, Farbe, Durchmesser des Garns sowie der Maschenweite und Länge / Breite wie folgt:

	Material	Standard Farbe	Ø des Garns	Maschenweite	Breite	Länge
Polyäthylen*	Polyäthylen (multifil)	schwarz	1,0mm	20x20mm 30x30mm 50x50mm	10,0m	frei wählbar
TAN / UV*	Nylon (multifil)	olivgrün	1,1mm	30x30mm 50x50mm	10,2m	frei wählbar
Monofiles TAN 0,4mm	Nylon (monofil)	transparent weiß	0,4mm	30x30mm	10,0m	10,0m
Monofiles TAN 0,6mm	Nylon (monofil)	transparent weiß	0,6mm	30x30mm 50x50mm	10,0m	10,0m

*) UV - stabilisierende Spezialimprägnierung sorgt für lange Haltbarkeit.

Farboptionen: Auf Anfrage

Taubenabwehrgitter (TAG)

Grundsätzliches: System wie oben beschrieben, jedoch Metallnetze und Metallgitter aus rostfreiem Edelstahl (1.4301). Als Gitter in den Maschengrößen 19/19/1mm und 40/40/1mm oder als Netz in der Maschengröße 25/25/0,75mm erhältlich.